

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 1901/13859/2016


1. Jedinečný identifikační kód RHEINZINK-VAPOwall
typu výrobku: 11010876 / 9800286
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Plechová membrána, která se instaluje za vnější obložení stěn, aby byla chráněna proti větru a pronikání vody.
3. Výrobce: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Německo
4. Systém/systémy POSV: 3
5. Harmonizovaná norma: EN 13859:2014
Oznámený subjekt: ./.
6. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Hodnota vlastnosti
Ohnivzdornost	Třída E
Vodotěsnost	Třída W1
Pevnost v tahu MD	270 N/5 cm (± 20 N)
Pevnost v tahu CD	220 N/5 cm (± 15 N)
Prodloužení MD	20 - 40 %
Prodloužení CD	40 - 100 %
Odolnost proti odtrhávání MD	140 N (± 25 N)
Odolnost proti protřžení CD	170 N (± 30 N)
Flexibilita při nízké teplotě	up to -25°C
Chování při umělém stárnutí:	
- Vodotěsnost	W1
- Pevnost v tahu MD	180 N/5 cm (± 20 N)
- Pevnost v tahu CD	150 N/5 cm (± 20 N)
- Prodloužení MD	14 - 28 %
- Prodloužení CD	28 - 70 %
Délka	50 m (-0 %)
Šířka	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)
Hmotnost na jednotku plochy	150 g/m ² (+20 / -10 %)
Přenos vodních par (hodnota sd)	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)
Vodotěsnost švů	NPD
Nebezpečné látky	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Datteln, 01.02.2023


Bettina Wellner
Vedoucí kontroly kvality


Steven Paton
Vedoucí oddělení
Správa produktů a aplikační technologie