


## SUORITUSTASOILMOITUS NRO: 0808/14782/2013


1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: RHEINZINK-SP-Line  
005080000000000000
2. Aiottu käyttötarkoitus: Tuote sopii käytettäväksi ainoastaan itsekantavana seinä-, julkisivu- tai kattopäällysteenä.
3. Valmistaja: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Saksa
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 4
5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14782:2006  
Ilmoitettu laitos: ./ Jää pois vaatimustenmukaisuusarviointijärjestelmän vuoksi nro: 4
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritus
Vedenläpäisevyys	vedenpitävä
Vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyys	vesihöyrynpitävä
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	A1 (ilman testiä 96/603/EG)
Mitan muutos	$22 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Kestävyys	Titaanisinkki EN 501 + EN 988:n mukaan RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: Patinaa muodostava Seuraavat päällysteet ovat käytettävissä: yllä: läpinäkyvä polyesterisuojakerros alla: papyruksenvalkoinen polyesterisuojakerros RHEINZINK-artCOLOR: yllä: PVDF-värikalvo alla: papyruksenvalkoinen polyesterisuojakerros
Käyttäytyminen tulen vaikuttaessa ulkoa (vain kattopäällysteissä, EN 13501-5)	NPD
Mekaaninen lujuus	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Datteln, 01.01.2020

  
Bettina Wellner  
Laadunvarmistuksen johtaja

  
Steven Paton  
Osastonjohtaja  
Kansainvälinen tuotehallinta