

SUORITUSTASOILMOITUS NRO: 1806/14783/2017

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: RHEINZINK - Kelat ja arkit
001000000000000000
2. Aiottu käyttötarkoitus: Kattopäällysteet, ulkoseinät, seinät, julkisivut tai sisävuoraus.
3. Valmistaja: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Saksa
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 4
3 - ulkoisen tulipalon alueella
5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14783:2013
Ilmoitettu laitos: 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
D-70569 Stuttgart
Saksa


6. Ilmoitetut suoritustasot:


Olennaiset ominaisuudet	Suoritus
I.Vedenläpäisevyys	vedenpitävä
II.Vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyys	vesihöyrynpitävä
III.Palokäyttäytyminen	A1 (CWFT ilman testiä 96/603/EY versio 2000/605/EY)
IV.Mitan muutos	22·10 ⁻⁶ ·K ⁻¹
V.Kestävyys	Titaanisinkki EN 501 + EN 988:n mukaan, Paksuus: 0,6 0,65 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0(mm) ± 0,03mm RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: Patinaa muodostava RHEINZINK-artCOLOR (Kaikki muut väripinnoitteet)
VI.Vaarallisten aineiden päästäminen	NPD
VII.Käyttäytyminen tulen vaikuttaessa ulkoa (vain kattopäällysteissä, EN 13501-5)	B _{ROOF} (t1)

Huomautus: Olennaiset ominaisuudet I-VI. seinä- ja kattopäällysteissä, olennaiset ominaisuudet I-VII. kattopäällysteisiin
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Datteln, 01.01.2020


Bettina Wellner
Laadunvarmistuksen johtaja


Steven Paton
Osastonjohtaja
Kansainvälinen tuotehallinta