

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 0608/13252/2012


1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Struktūrinis paklotas VAPOZINC 9800285
2. Naudojimo paskirtis: Susidariusios drėgmės nutekėjimas
3. Gamintojas: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Vokietija
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
5. Darnusis standartas: EN 13252:2016 BAnz
Notifikuotoji įstaiga: 0799-CPD
Kiwa MPA Bautest GmbH
Gutenbergstraße 29
D-48268 Greven
Vokietija
6. Deklaruojamaos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Savybės
Tempimo stiprumas MD Tmax.	4,6 kN/m - 0,6 kN/m
Tempimo stiprumas CMD Tmax.	3,2 kN/m - 0,4 kN/m
Vandens pralaidumas lygumoje	1,5 · 0,001m ² /s – 0,1 · 0,001m ² /s

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Datteln, 08.01.2019


.....
Bettina Wellner
kokybės kontrolės vadovė


.....
Steven Paton
Padalinio vadovas
Produktų valdymo ir taikymo technologija