

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 2201/14783/2022

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: RHEINZINK rulonai ir lakštai su padengimu
001000000000000000
2. Naudojimo paskirtis: Stogo danga, išorės sienų danga, fasadų ar interjero apdaila
3. Gamintojas: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Vokietija
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4
3 – įvertinant išorinį ugnies poveikį
5. Darnusis standartas: EN 14783:2013 BAnz
Notifikuotoji įstaiga: 0370
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus
Campus UAB, Apto Correos 18
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
Ispanija
6. Deklaruojamaos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Savybės
I. Laidumas vandeniui	Nelaidi
II. Laidumas garams ir orui	Nelaidi vandens garams
III. Degumas	A2-s1, d0 (CWFT be testų, pagal 96/603/EC versiją 2000/605/EC)
IV. Deformacijos	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
V. Medžiaga	Titano-cinko medžiaga pagal EN501+EN988 Storiai: 0,65 0,7 0,8 1,0(mm) ± 0,03mm RHEINZINK-PRISMO
VI. Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	NPD
VII. Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui (tik stogo dangai, EN 13501-5)	B _{ROOF} (t1) (2000/553/EG)

Pastaba: Esminės charakteristikos nuo I iki VI skirtos sienų ir lubų dangoms, esminės charakteristikos nuo I iki VII skirtos stogo dangai.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Datteln, 01.10.2022



Bettina Wellner
kokybės kontrolės vadovė



Steven Paton
Padalinio vadovas
Produktų valdymo ir taikymo technologija