

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 0808/14782/2013


1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: RHEINZINK-SP-Line
005080000000000000
2. Naudojimo paskirtis: Tinka naudoti sienų, fasadų ir lubų apkalimui.
3. Gamintojas: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Vokietija
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4
5. Darnusis standartas: EN 14782:2006 BAnz
Notifikuotoji įstaiga: ./.
6. Deklaruojamaos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Savybės
Laidumas vandeniui	Nelaidi
Laidumas garams ir orui	Nelaidi vandens garams
Degumas (EN 13501-1)	A1 (CWFT be testų, pagal 96/603/EC)
Deformacijos	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
Medžiaga	Titano-cinko medžiaga pagal EN501+EN988, RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA ir RHEINZINK-GRANUM: suformuota patina Galimos šios dangos: Viršuje: skaidrus PE apsauginis sluoksnis Žemiau: papiruso baltumo PE apsauginis sluoksnis RHEINZINK-artCOLOR: Galimos šios dangos: Viršuje: PVDF spalvota danga Žemiau: papiruso baltumo PE apsauginis sluoksnis
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui (tik stogo dangai, EN 13501-5)	NPD
Mechaninis stiprumas	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Datteln, 01.01.2020


Bettina Wellner
kokybės kontrolės vadovė


Steven Paton
Padalinio vadovas
Produktų valdymo ir taikymo technologija