

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 0808/14782/2013


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: RHEINZINK-SP-Line  
005080000000000000
2. Verwendungszweck: Für die Verwendung als selbsttragende Wand-, Fassaden- oder Deckenbekleidung geeignet.
3. Hersteller: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Deutschland
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
5. Harmonisierte Norm: EN 14782:2006 BAnz  
Notifizierte Stelle: ./ . Entfällt aufgrund des Konformitätsbewertungssystems Nr.: 4
6. Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdurchlässigkeit	wasserundurchlässig
Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit	wasserdampfundurchlässig
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1 (ohne Prüfung 96/603/EG)
Maßänderung	$22 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Dauerhaftigkeit	Titanzink nach EN 501 + EN 988, RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: Patina bildend Folgende Beschichtungen lieferbar: Oben: transparente PE-Schutzschicht Unten: papyrusweiße PE-Schutzschicht RHEINZINK-artCOLOR: Folgenden Beschichtungen lieferbar: Oben: PVDF-Farbbeschichtung Unten: papyrusweiße PE-Schutzschicht
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen (nur bei Dachdeckungen, EN 13501-5)	NPD
Mechanische Festigkeit	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Datteln, 01.01.2020

  
.....  
Bettina Wellner  
Leitung Qualitätssicherung

  
.....  
Steven Paton  
Abteilungsleiter  
Produkt- und Innovationsmanagement