

YTELSESERKLÆRING / NR.: 1806/14783/2017

1. ID-kode for produkttype: RHEINZINK - Spoler og plater
001000000000000000
2. Bruksområde: Takbelegg, ytre kledning av vegger, fasader eller innvendig foring.
3. Produsent: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Tyskland
4. System for vurdering av konstant ytelse: 4
3 - innenfor rekkevidden til den eksterne brannen
5. Harmonisert teknisk spesifikasjon: EN 14783:2013
Godkjenningssted: 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
D-70569 Stuttgart
Tyskland

6. Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
I. Vanntetthet	vanntett
II. Vanndamp- og lufttetthet	vanndamp tett
III. Brannklassifisering	A1 (CWFT uten kontroll 96/603/EC i versjon 2000/605/EC)
IV. Målendring	$22 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
V. Holdbarhet	Titansink iht. EN 501 + EN 988, Tykkelser: 0,6 0,65 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0(mm) ± 0,03mm RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: Danner patina RHEINZINK-artCOLOR (Alle andre fargebelegg)
VI. Utslipp av farlige stoffer	NPD
VII. Reaksjon ved brann utenfra (bare taktekninger, EN 13501-5)	B _{ROOF} (t1)

Merk: Viktige egenskaper I. til VI. for vegg- og taklakk, viktige egenskaper I. til VII. for takbelegg

Ytelsen for produktet som er angitt ovenfor, er i samsvar med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Datteln, 01.01.2020


Bettina Wellner
Leder kvalitetssikring


Steven Paton
Avdelingsleder –
Produktutvikling & Innovasjon