

Informasjonsskriv

Juli 2020

Rengjøringsanbefalinger for RHEINZINK-GRANUM® LINE

GRANUM LINE er overflatekvaliteten som virker matt helt fra starten av og gir dermed et edelt utseende på taktekninger og fasader. Varig og pålitelig, fleksibel og formbar – de samme egenskaper som de andre overflatene fra RHEINZINK. Materialet imponerer med sin kvalitet og tidløse estetikk. Materialet er eksemplarisk miljøvennlig og setter standarden med en levetid på flere generasjoner.

Endringer på overflaten angriper vanligvis ikke materialet og svekker ikke levetiden, men representerer snarere en optisk svekkelse. Forurensning på materialoverflater kan imidlertid ikke alltid unngås, og kan for eksempel forårsakes under montering, av ytre påvirkninger eller av miljøpåvirkninger. RHEINZINK kan ikke garantere et så godt som nytt utseende selv om man følger disse anvisninger.

Rengjøringsanbefaling:

| Type påvirkning | Trinn 1 | Trinn 2 |
|---|--|--|
| Limrester | Standard rengjøring | Møbel polish med bivoks* |
| Byggeplass støv og tørket skitt | Standard rengjøring | |
| Fuglemøkk, salt, mørtel, fingermerker, sement | Standard rengjøring | Rødsprit** og gjenta Trinn 1 |
| Fett og oljesøl | Standard rengjøring | Rødsprit** og gjenta Trinn 1 |
| Graffiti på GRANUM skygrey | Standard rengjøring | 3M Graffiti fjerner*** |
| Graffiti på GRANUM basalte | Standard rengjøring | Det er ikke mulig å fjerne lakken uten å skade belegget. |
| Saltavleiring i maritime miljøer | Det anbefales å rengjøre materialets overflate med rent vann (ikke saltvann) minst to ganger årlig når prosjektet ligger i et maritimt miljø | |

*type Pronto Furniture polish med bivoks fra Johnson el.

**påfør rødsprit med en myk klut

***spray materialet, la det stå et par minutter, deretter tørk med en myk klut

Så gjenta standard rengjøringen igjen

Standard rengjøring

Smuss bør bli fjernet fra materialets overflate umiddelbart etter at det er oppdaget ved å bruke nok ferskvann eller tilsatt et nøytralt oppvaskmiddel eller et nøytralt resemiddel. Som regel er bare vann godt nok. Skrubbe med moderat trykk med en myk svamp i materialets naturlige lengderetning. Dette bør gjentas flere ganger hvis nødvendig. Deretter bør overflaten tørkes med en myk mikrofiber klut eller tørkepapir. Rengjøringsklutene bør skiftes ofte.

Tilleggstiltak

Hvis det er nødvendig med ytterligere rengjøringstiltak i tillegg til standard rengjøring, anbefales bruk av myke, lofri kluter. Påføring og fjerning av tilleggsproduktet skal alltid utføres med moderat trykk i strukturetningen. Rengjøringsklutene bør byttes ofte.

Rengjøringsresultat

Rengjørings-suksessen avhenger av forurensningsnivået og hvor lenge forurensningen har vært til stede på materialet. Overflater med farget belagt materiale skal ikke rengjøres med "harde gjenstander" og / eller sure rengjøringsmidler da overflaten kan bli skadet. Slipbehandling skader overflaten.

For å oppnå en langvarig rengjøringssuksess er det nødvendig å gå veldig forsiktig frem. Det anbefales å sjekke rengjøringen i et lite testområde for å se om det er vellykket. Hvis denne rengjøringsanbefalingen følges, kan optiske svekkelser på materialoverflaten vanligvis minimeres.

Ved bruk av rengjørings- og pleieprodukter, følg produsentens behandlingsinstruksjoner og industrielle sikkerhetsforskrifter.

Anbefalte produkter:

- **Pronto møbel polish (Johnson)** – eller tilsvarende møbelpolish med bivoks
- **Rengjøringsalkohol – type rødsprit**
- **Graffiti-Remover 1500 fra 3M – www.3m.no**