

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR.: 0508/14783/2008


1. Cod unic de identificare al produsului-tip: RHEINZINK-diamond-tile
005031083000000000
2. Utilizare preconizată: Suprafețe acoperite complet acoperite, placări exterioare ale pereților, fațade sau garnituri interioare.
3. Fabricant: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Germania
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
5. Standard armonizat: EN 14783:2013
Organism notificat: ./.
6. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanță
Permeabilitate la apă	Impermeabil
Permeabilitate la aer și vapori de apă	Impermeabil la vaporii de apă
Reacția la foc (EN 13501-1)	A1 (fără testare, 96/603/CE)
Modificări de dimensiuni	$22 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Durabilitate	Titan-zinc conform EN 501 + EN 988, RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: materialul se patinează Următoarele straturi de acoperire sunt disponibile: Partea superioară: pelicula protectivă transparentă din poliester Partea inferioară RHEINZINK-artCOLOR: Partea superioară: peliculă color PVDF Partea inferioară: peliculă protectivă albă papyrus din poliester
Performanță la foc extern (EN 13501-5)	Directiva 2000/553/CE, trebuie luate în

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Datteln, 01.01.2020


Bettina Wellner
Șef de control al calității


Steven Paton
Șef de departament
pentru managementul produselor și inovare