

PRESTANDEDEKLARATION NR: 1806/14783/2017

1. Produkttypens unika identifikationskod: RHEINZINK - Spolar och plåt
001000000000000000
2. Avsedd användning: Takbeklädnader, ytterbeklädnad av väggar, fasader eller inre foder.
3. Tillverkare: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Tyskland
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 4
3 - inom området för den externa elden
5. Harmoniserad standard: EN 14783:2013
Anmält organ: 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Pfaﬀenwaldring 32
D-70569 Stuttgart
Tyskland

6. Angiven prestanda:


Huvuddrag	Prestanda
I. Vattengenomsläpplighet	Vattengenomsläpplig
II. Vattenångs- och luftgenomsläpplighet	Vattenångsgenomsläpplig
III. Brandtekniskt beteende	A1 (CWFT utan prövning 96/603/EG i version 2000/605/EG)
IV. Måttändring	$22 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
V. Hållbarhet	Titanzink enligt EN 501 + EN 988, Tjockleken: 0,6 0,65 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 (mm) ± 0,03mm RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: Skapar patina RHEINZINK-artCOLOR (Alla andra färgbeläggningar)
VI. Utsläpp av farliga ämnen	NPD
VII. Förhållningssätt vid påkänning av eld från utsidan (endast vid takbeklädnader, EN 13501-5)	B _{ROOF} (t1)


Anmärkning: Huvuddrag I. till VI. för vägg- och takbehandlingar, huvuddrag I. till VII. för takbeläggningar

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Datteln, 01.01.2020


Bettina Wellner
Ansvarig för kvalitetssäkring


Steven Paton
Avdelningschef
Internationell produkthantering