

IZJAVA O LASTNOSTIH ŠT.: 2201/14783/2022

1. Enotna identifikacijska oznaka RHEINZINK - Tuljave in pločevine, prevlečena
tipa proizvoda: 001000000000000000
2. Predvidena uporaba: Strešne kritine, zunanje obloge sten, fasad ali notranjo podlogo.
3. Proizvajalec: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Nemčija
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: 4
3 - v območju zunanjega požara
5. Harmonizirani standard: EN 14783:2013
Priglašeni organi: 0370
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus
Kampus UAB, Apto Correos 18
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
Španija

6. Navedene lastnosti:


Bistvene značilnosti	Lastnost
I. Vodoprepustnost	Vodoneprepusten
II. Paroprepustnost in zrakoprepustnost	Paroneprepusten
III. Požarna klasifikacija	A2-s1, d0 (CWFT brez preskusa, 96/603/ES v različici 2000/605/ES)
IV. Razteznost	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
V. Trajnost	Titancink skladno z EN 501 + EN 988 :1996, Debelina: 0,65 0,7 0,8 1,0(mm) \pm 0,03mm RHEINZINK-PRISMO
VI. Sprostitev nevarnih snovi	NPD
VII. Lastnosti pri obremenitvi z ognjem iz zunanosti (samo pri strešnih kritinah, EN 13501-5)	B _{ROOF} (t1) (2000/553/ES)


Opomba: Bistvene značilnosti I. do VI. za stene in stropove, bistvene značilnosti od I. do VII. za strešne kritine

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Datteln, 01.10.2022


Bettina Wellner
Vodja zagotavljanja kakovosti


Steven Paton
Vodja oddelka
Upravljanje izdelkov in tehnologija aplikacij