

## IZJAVA O LASTNOSTIH ŠT.: 1901/13859/2016

1. Enotna identifikacijska oznaka RHEINZINK-VAPOwall  
tipa proizvoda: 11010876 / 9800286
2. Predvidena uporaba: Shematska membrana, nameščena za zunanji stenski oblogami za zaščito proti prodoru vetra in vode.
3. Proizvajalec: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Nemčija
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: 3
5. Harmonizirani standard: EN 13859:2014  
Priglašeni organi: ./.


6. Navedene lastnosti:


Bistvene značilnosti	Lastnost
Požarna odpornost	Razred E
Vodotesnost	Razred W1
Natezna trdnost MD	270 N/5 cm (± 20 N)
Natezno trdnost CD	220 N/5 cm (± 15 N)
Raztezek MD	20 - 40 %
Raztezek CD	40 - 100 %
Odpornost na trganje MD	140 N (± 25 N)
Odpornost na trganje CD	170 N (± 30 N)
Prilagodljivost pri nizki temperaturi	up to -25°C
Umetno staranje, ki se nanaša na:	
- Vodotesnost	W1
- Natezna trdnost MD	180 N/5 cm (± 20 N)
- Natezno trdnost CD	150 N/5 cm (± 20 N)
- Raztezek MD	14 - 28 %
- Raztezek CD	28 - 70 %
Dolžina	50 m (-0 %)
Širina	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)
Masa na enoto površine	150 g/m <sup>2</sup> (+20 / -10 %)
Prenos vodne pare (sd-Value)	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)
Vodotesnost šivov	NPD
Nevarne snovi	NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Datteln, 01.02.2023

  
Bettina Wellner  
Vodja zagotavljanja kakovosti

  
Steven Paton  
Vodja oddelka  
Upravljanje izdelkov in tehnologija aplikacij